

DOUCHE À L'ITALIENNE OU DOUCHE FROIDE ?



Les Mortiers

*Derrière les grandes idées,
il y a les Mortiers*

www.desmortiersdesidees.com

> LE CARRELAGE N'EST PAS ÉTANCHE !

Même si le carrelage est le revêtement de prédilection des locaux humides, les risques d'infiltration d'eau existent, en particulier aux jonctions mur-sol, mur-mur et aux points singuliers (passages de tuyauteries, canalisations, siphons...). L'infiltration d'eau aura pour conséquences le décollement des carreaux, la dégradation des supports et de possibles dégâts dans les pièces adjacentes.

Il est donc essentiel de protéger les supports avant la pose du carrelage.

Deux solutions reconnues et simples de mise en œuvre permettent de pérenniser vos projets...

SOLUTION SEL

Pour l'étanchéité des sols carrelés avec siphon et planchers extérieurs : SOLUTION SEL, Système d'Etanchéité Liquide.

Les SEL sont conçus pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Ils sont nécessaires dans les ouvrages intérieurs ou extérieurs, exposés à des projections ou ruissellements d'eau importants.

Les SEL sont nécessaires avant la pose de carrelage à l'extérieur pour les balcons, les loggias et les coursives. À l'intérieur, ils sont indispensables pour les sols avec système d'évacuation d'eau : douche à l'italienne, cuisine collective, douche collective, locaux techniques...



L'utilisation d'un SEL permet de pallier l'absence d'un receveur de douche. Il apporte une étanchéité durable en liaison avec le système d'évacuation d'eau : siphon, caniveau...



La pose d'un SEL sous le carrelage de balcon est le moyen le plus sûr de préserver la longévité du gros œuvre et d'éviter les désordres esthétiques en sous-face.



Les SEL sont le complément idéal de l'étanchéité de la structure du bassin en piscine collective.

Retrouvez les solutions
SPEC ET SEL
sur le site des fabricants :



BASF

BOSTIK

CEGECOL

DESVRES

MAPEI

PAREXLANKO

PRB

SIKA

VPI

WEBER



desmortiersdesidees.com

LINEAL - 03 20 41 40 76

